

fit idroflex



Delivery and suction hose for residential pools. Externally calibrated for perfect bonding with glued and compressed fittings. Spiral hose in internally and externally smooth PVC.

Druck- und Saugschlauch für Swimmingpools. Die Enden sind spezifisch für eine perfekte Kleb- oder Steckverbindung mit den Kupplungen gefertigt. PVC-Spiralschlauch mit glatter Innen- und Außenseite.

- Crush resistance - *Druckfestigkeit*
- Calibrated diameters - *Kalibrierte Durchmesser*
- Resistant against microorganisms - *Beständig gegen Mikroorganismen*
- Chlorine resistance - *Chlorbeständigkeit*
- Smooth internal surface - *Glatte Innenfläche*
- 10°C/+60°C Working temperature - *Betriebstemperatur*



Ø external Ø extern	Working pressure Betriebsdruck	Bursting pressure Berstdruck	Vacuum Vakuum	Bending radius Biegungsradius	Length Länge	Weight per meter Metergewicht
mm	bar	bar	mH ₂ O	mm	m	g/m
20	7	21	7	80	25	160
25	7	21	7	100	50	250
32	7	21	7	100	25	420
32	7	21	7	100	50	420
32	6	18	6	120	25	310
32	6	18	6	120	50	310
40	7	21	7	130	25	610
40	7	21	7	130	50	610
40	5	15	6	150	25	465
50	5	15	7	165	25	630
50	5	15	7	165	50	630
63	4	12	7	220	25	925
63	4	12	7	220	50	925
75	2,5	7,5	6	400	25	1470
90	3	9	7	340	25	1895
110	3	9	7	420	25	2330

Working and Bursting pressure at 23°
Berst- und Betriebsdruck bei 23°



In compliance with the Regulation UNI EN ISO 3994. TÜV homologation n. Z1 16 10 55285 006 subject to permanent control.
Entspricht der Norm UNI EN ISO 3994. Die TÜV Genehmigung Nr. Z1 16 10 55285 006 ist ständiger Kontrolle unterworfen.